



Basic

La serie Basic è di tipo modulare e di dimensioni molto contenute, economica e a basso consumo energetico.

È disponibile in due modelli con produzione di acqua dolce di 30 litri/h e 60 litri/h.

La struttura è in acciaio inox e l'installazione è molto semplificata.

Basic

The Basic line is a modular watermaker with limited dimensions. It is economical and characterized by a low energy consumption.

It is available in two models with a fresh water production

capability of 30 litres/hour and 60 litres/hour.

The structure is made of stainless steel and installation is very easy.



Basic



MODELLO	LITRI/ORA	LITRI/GIORNO	GALLONI/GIORNO	CONSUMO	DIMENSIONI (LxAxP)	PESO
MODEL	LITRES/HOUR	LITRES/DAY	GALLONS/DAY	CONSUMPTION	DIMENSIONS (LxHxD)	WEIGHT
BASIC BA 200	30	720	190	0,75 Kw	70 x 30 x 23 cm	32 Kg
BASIC BA 400	60	1440	380	0,75 Kw	70 x 30 x 23 cm	37 Kg

Alimentazione elettrica: 220 Vac \pm 10% 50Hz \pm 5% - *Electric requirements: 220 Vac \pm 10% 50Hz \pm 5%*

(Altri voltaggi e frequenze disponibili su richiesta) - *(Other voltages and frequencies are available on demand)*

DOTAZIONI STANDARD

- Blocco pressione massima
- Misuratore di flusso sul permeato
- Contatore
- Valvola di regolazione pressione operativa
- Misuratori di pressione

STANDARD EQUIPMENT

- *Automatic over pressure shutdown*
- *Flow meter on permeate*
- *Hour meter*
- *Operating pressure regulator valve*
- *Pressure gauges*

ACCESSORI IN OPZIONE

- Controllo a distanza
- Salinometro con deviazione automatica del flusso
- Sterilizzatore U.V.
- Post-filtro a carboni attivi
- Separatore olio-acqua
- Prepompa di alimentazione

OPTIONAL FITTINGS

- *Remote control*
- *Salinity meter with automatic flow diversion valve*
- *U.V. sterilizer*
- *Activated carbon post-filter*
- *Oil water separator*
- *Booster pump*

La produzione di acqua dolce è da intendersi nominale e può variare del \pm 20% in relazione alle variazioni di salinità e temperatura dell'acqua di alimento. - *The fresh water produced may vary \pm 20%, due to variations of salinity and temperature of the fresh water.*

Condizioni di test - *Test conditions:*

- Salinità acqua di alimento: 35.000 ppm di TDS - *Feed water salinity: 35.000 ppm of TDS*

- Temperatura acqua di alimento: 25°C - *Feed water temperature: 25°C*

Barche a vela
Sailing boats



Yacht
Yachts

